

Ventiladores



Amplia gama de extractores de pared y chimenea para funcionamiento regulado continuo. Alto rendimiento y bajo consumo. Todos los modelos disponen de protección térmica, orificios anticondensación, y una construcción robusta y estanca.

Fabricados con materiales de primera calidad que proporcionan una gran durabilidad y resistencia.

Helices	Nylon de alta resistencia con Nucleo de Aluminio
Motor	En Aluminio con pintura Epoxi
Tornillería y soportes	En Acero Inoxidable
Grado de protección	IP 55

MONOFÁSICOS SINGLE PHASE 230 Vac - 50 Hz	CÓD. Code	CAUDAL Flow (M ³ /H)	POTENCIA Power (Watt)	CONSUMO Consump. (A)	R.P.M	Ø HÉLICE Propeller (cm)	DIMEN. (cm)	PESO Weight (Kg)
PARED WALL	VEVKP0450M25	6480	390	1,7	1360	45	□60X30	14
	VEVKP0500M25	8300	510	2,4	1360	50	□68X30	15
CHIMENEA CHIMNEY	VEVKC0400M25	5200	300	1,3	1360	39	□40X30	12
	VEVKC0450M25	7000	390	1,7	1360	44	□45X30	12,5
	VEVKC0500M25	8740	510	2,4	1360	49	□50X30	14
	VEVKC0560M25	10150	660	2,85	1360	55	□56X30	14